



ng! - Nie zwei
man mit Tuning
High-Speed-Fil-
n/videoclips.php

and dessen wird

FEINTUNING - PFEILGRUPPENMESSUNG

MESSUNG DES PFEILGRUPPENUMFANGS - FEINTUNING

Visier nicht verstellen - Reproduzierbarkeit

Datum: 15.10.2010	Name: Markus Mustermann
Bogen Modell/Typ: Hoyt GH, Wurfarme Carbonplus 70" 34#	
Pfeiltyp: ACE 520	Tiller: 5mm
Plunger Federhärte: 0,7 X-HART - (0,6 HART) - 0,45 WEICH	
Plunger Federeinstellung (Skalenwert): 7,2	Nockpunkthöhe (Unterkante oberer NP): 12mm
Rest Position ausgehend von der Mitte - benutzter Finger: 1,5 Striche tiefer, Finger 1512065	

		Gruppenumfang in cm - Gruppenposition
in der Ausgangsposition	7,2	106 / 100 / 97
Plunger um Rasten weicher/härter Rest Striche runter/hoch	7,7	86 / 88 / 91
Plunger um Rasten weicher/härter Rest Striche runter/hoch	8,2	69 / 72 / 64
Plunger um Rasten weicher/härter Rest Striche runter/hoch	1,0	64 / 58 / 57
Plunger um Rasten weicher/härter Rest Striche runter/hoch	*	48 / 52 / 53
Plunger um Rasten weicher/härter Rest Striche runter/hoch		
Plunger um Rasten weicher/härter Rest Striche runter/hoch		
Plunger um Rasten weicher/härter Rest Striche runter/hoch		
Plunger um Rasten weicher/härter Rest Striche runter/hoch		
Plunger um Rasten weicher/härter Rest Striche runter/hoch		
Plunger um Rasten weicher/härter Rest Striche runter/hoch		
Plunger um Rasten weicher/härter Rest Striche runter/hoch		

Notizen: * Tiller auf 8mm, Nockpunkt nachgestellt

Beiter

Das Formular kann im Internet herunter geladen werden unter: www.wernerbeiter.com/de/informationen/index.php